

1263 209

derékszög



* mérce edzett rugóacélból, 40×1,2 mm, mm osztással
* a talp fekete galvanizált alumínium L-profilból, 40×14 mm
* pontosság: 0,5mm/m

617693	250×135	10
617694	300×135	10
617695	350×190	10
617696	400×190	10
617697	500×210	10

1270 208

szintezőléc



* különleges alumínium profil
* két vízszintezővel

610745	2000	10
610746	2500	10
610747	3000	5
610748	4000	5

1272 208

szintezőléc markolattal



* különleges alumínium profil
* két vízszintezővel és két markolattal
* végek műanyaggal lezárva

610751	1000	10
610752	1500	10
610753	2000	10
610754	2500	10
610755	3000	5
610756	4000	5

1279 209

rajztű



* minőségi acél * csipetével
* a hegy kiváló minőségű acélötvözetből, ami hosszú élettartamot garantál

617692	150	10
--------	-----	----

1280 210

fémvonalzó



* ezüstsínű galvanizált alumínium profil, 60×5 mm, fazettával
* mm osztással

617703	40	10
617704	50	10
617705	60	10
617706	80	10
617707	100	10

1290 210

függő



* acélból * 4 méter hosszú zsinórral

617725	170 g	10
--------	-------	----

1299 210

ácsceruza



* minőségi fából
* grafit, HB keménység

617724	180	10
--------	-----	----

1300 268

kézi szegecselő



* ház anyaga: alumínium ötvözet, a nyele speciális acélötvözet
* ergonomikus nyél * kinyitás rugó segítségével
* 4 db betéttel, szegecselésre 4,8 mm-ig, vagy 3/16"-ig
* a betétszeréhez való kulcs tartozék

615454	2,4,3,2,4,0,4,8	1
	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"	

1310 271

állványozó fejsze



* kovácsolt * edzett
* lakkozott felület * kőris nyél, csúszásgátló bevonattal

617740	0,8 kg	1
--------	--------	---

1311 271

tábori fejsze



* kovácsolt * edzett
* lakkozott felület * kőris nyél, csúszásgátló bevonattal

617752	0,5 kg	1
--------	--------	---

1312 271

fejsze



* kovácsolt * edzett
* lakkozott felület * kőris nyél, csúszásgátló bevonattal

617749	0,6 kg	1
617750	0,8 kg	1
617751	1,0 kg	1

1340 VDE 137

csipesz, egyenes, szigetelt



1000V
IEC 60900:2004

616847	150	1
--------	-----	---

1341 137

csipesz, hajlított, szigetelt



1000V
IEC 60900:2004

616848	150	1
--------	-----	---

1500 253 
levegőszabályzó, -szűrő, és -olajozó, 1/4"



* csatlakozás: 1/4" csatlakozó * max. légnyomás: 9,5 Bar
* max. légáram: 600 l/min * üzemi nyomás: 0,5 - 8,5 Bar
* üzemi hőmérséklet: 5 - 60 °C * szűrő áteresztés: 5 μ
* szűrőpohár kapacitás: 20 ml * olajozó kapacitás: 30 ml

617735 1

1501 254 
levegőszabályzó, -szűrő, és -olajozó, 3/8"



* csatlakozás: 3/8" csatlakozó * max. légnyomás: 9,5 Bar
* levegő felhasználás: 1800 l/min * üzemi nyomás: 0,5 - 8,5 Bar
* max. légáram: 5 - 60 °C * szűrő áteresztés: 5 μ
* szűrő pohár kapacitás: 60 ml * olajozó kapacitás: 90 ml

617736 1

1502 254 
levegőszabályzó, -szűrő, és -olajozó, 1/2"



* csatlakozás: 1/2" csatlakozó
* max. légnyomás: 9,5 Bar * max. légáram: 2300 l/min
* üzemi nyomás: 0,5 - 8,5 Bar * üzemi hőmérséklet: 5 - 60 °C
* szűrő áteresztés: 5 μ * szűrő pohár kapacitás: 100 ml
* olajozó kapacitás: 160 ml

617737 1

1500 C 254 
szűrőpohár, art. 1500 szabályzóhoz



617738 1/4" 1

1501 C 254 
tartály-készlet, art. 1501 és 1502 szabályzóhoz



617739 3/8", 1/2" 1

1500 PG 254 
mérőóra, art. 1500 szabályzóhoz



617741 1/4" 1

1501 PG 254 
mérőóra, art. 1501 és 1502 szabályzóhoz



617742 3/8", 1/2" 1

1505 254 
légtömlő



617743 6,5×10/9 m 1/4" 1

617744 8×12/9 m 1/4" 1

617745	11×16/9 m 3/8"	1
617746	6,5×10/12 m 1/4"	1
617747	8×12/12 m 1/4"	1
617748	11×16/12 m 3/8"	1

1506 PZ 255 
gyorscsatlakozó, hüvely



* műanyag ház * külső menet

617788	R1/4"	1
617789	R3/8"	1
617790	R1/2"	1

1506 PN 255 
gyorscsatlakozó, hüvely



* műanyag ház * belső menet

617791	R1/4"	1
617792	R3/8"	1


1506 KZ 255 
gyorscsatlakozó, hüvely



* fém ház * külső menet

617793	R1/4"	1
617794	R3/8"	1

1506 KN 255 
gyorscsatlakozó, hüvely



* fém ház * belső menet

617795	R1/4"	1
617796	R3/8"	1

1507 Z 255 
gyorscsatlakozó, dugó



* átmérő 7 mm

* külső menet

617797	R1/4"	1
617798	R3/8"	1

1507 N 253 
gyorscsatlakozó, dugó



* átmérő: 7 mm
* belső menet

617799	R1/4"	1
617800	R3/8"	1

1508 A 253 
fuvatópisztoly



* max. légnyomás: 10,9 Bar
* levegő felhasználás: 220 l/min

617767	260	10
--------	-----	----

1508 B 253 
fuvatópisztoly, hosszú fúvócsővel



* max. légnyomás: 10,9 Bar
* levegő felhasználás: 220 l/min



617768	420	10
--------	-----	----

1510 252 
pneumatikus körcsiszológép



* 10000 fordulat/min * max. légnyomás: 6, 2 Bar
* levegő felhasználás: 368 l/min * csatlakozás: 1/4"

617733	2,5*	1
617713	5*	1



1514 251 
véső-kalapács



* rétegvágásnál, szegecselésnél, hegesztési salak, szegecsek, vakolat és csempé * rugóval és gyorsrögítő-elemmel

DESCRIPTION/dim	170	225
dugattyú ütéshossz	67 mm	92 mm
furatátmérő	9.1 mm	9.1 mm
ütés/min	3000	2100
levegő felhasználás	250	250
csatlakozás	1/4"	1/4"

617714	170	1
617715	225	1

1514.1 251 
rugós befogó, art. 1514 kalapácshoz



617716	1
--------	---

1514.2 251 
gyorsbefogó, art. 1514 kalapácshoz



617717	1
--------	---

1514 A1 251 
laposvéső



617718	182	1
--------	-----	---

1514 A2 251 
hegyesvéső



617719	180	1
--------	-----	---

1514 A3 251 
szegecs- és salakeltávolító



617720	180	1
--------	-----	---

1514 A4 251 
rétegvágó-véső



617721	180	1
--------	-----	---

1514 A5 251 
V-élű véső



617722	190	1
--------	-----	---



1514 A6 251 
ásó-hegy



617723 178 1

1515 252 
pneumatikus fúró



* változtatható forgásirány * 1800 fordulat/min
* max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 113 l/min
* csatlakozás: 1/4" * tokmánybefogás: 1,0 - 10 mm
* tengelyméret: 3/8"; 24 UNF * belső tömlőméret: 10 mm

617726 190 1

1515 H 252 
pneumatikus fúró, oldalmarkolattal



* változtatható forgásirány * 800 fordulat/min
* max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 113 l/min
* csatlakozás: 1/4" * tokmánybefogás: 1,5 - 13 mm
* tengelyméret: 3/8"; 24 UNF * belső tömlőméret: 10 mm

617727 220 1

1516 253 
pneumatikus egyenes csiszoló



* 25000 fordulat/min * max. légnyomás: 6,2 Bar
* levegő felhasználás: 113 l/min * csatlakozás: 1/4"
* tokmánybefogás: 6 mm * belső tömlőméret: 8 mm

617731 155 1

1516 A 253 
pneumatikus 90°-os csiszoló



* 22000 fordulat/min * max. légnyomás: 6,2 Bar
* levegő felhasználás: 113 l/min * csatlakozás: 1/4"
* tokmánybefogás: 6 mm * belső tömlőméret: 8 mm

617732 162 1

1517 P 252 
pneumatikus polírozó



* 2500 fordulat/min * korongátmérő: 175 mm
* max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 340 l/min
* csatlakozás: 1/4" * tengelycsatlakozó: 5/8"

617728 375 1

1517 S 252 
pneumatikus sarokcsiszoló



* 4500 fordulat/min * korongátmérő: 175 mm
* max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 340 l/min
* csatlakozás: 1/4" * tengelycsatlakozó: 5/8"

617729 375 1

1518 253 
pneumatikus sarokkösörű



* 1100 fordulat/min * korongátmérő: 125 mm * max. légnyomás: 6,2 Bar
* levegő felhasználás: 170 l/min * csatlakozás: 1/4"


617730 230 1

1531 247 
pneumatikus átváltható racsnis csavarozó, 3/8"



* fordulatszám: 250 ford./min * max. nyomaték: 27 Nm
* max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 62 L/min
* csatlakozás: 1/4" * max. csavar méret: M6

615318 3/8" 1

1535 247 
pneumatikus racsnis csavarozó és gépi dugókulcs készlet, 3/8", fém dobozban



615513 3/8" 1
1531 (3/8"), 230.4 (75, 125), 230.8 (6-12, 13-21)
230 3/8" (8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), 1374 (50 ml)

1541 248 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 3/8"



* fordulatszám: 1000 ford./min
* max. nyomaték: 271 Nm
* max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 70 L/min
* csatlakozás: 1/4" * max. csavar méret: M11

615320 3/8" 1

1545 248 
pneumatikus ütvecsavarozó és gépi dugókulcs készlet, 3/8", fém dobozban




615514 3/8" 1
1541 (3/8"), 230.4 (75, 125), 230.8 (6-12, 13-21)
230 3/8" (8, 10, 11, 12, 13, 15, 17), 1374 (50 ml)

1551 247 
pneumatikus átváltható racsnis csavarozó, 1/2"



* fordulatszám: 160 ford/min * max. nyomaték: 81 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 113 L/min
 * csatlakozás: 1/4" * max. csavar méret: M10

615319 1/2" 1

1555 247 
pneumatikus racsnis csavarozó és gépi dugókulcs készlet, 1/2", fém dobozban



615515 1/2" 1
1551 (1/2"), **231.4** (125), **231.5** (75), **231.8** (10-15, 16-32)
231 1/2" (10, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24), **1374** (50 ml)

1561 248 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 1/2"



* fordulatszám: 8000 ford/min
 * max. nyomaték: 542 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 113 L/min
 * csatlakozás: 1/4" * max. csavar méret: M16

615322 1/2" 1

1562 248 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 1/2"



* fordulatszám: 6500 ford/min * max. nyomaték: 813 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 124 L/min
 * csatlakozás: 1/4" * max. csavar méret: M19

615321 1/2" 1

1565 249 
pneumatikus ütvecsavarozó és gépi dugókulcs készlet, 1/2", fém dobozban



615516 1/2" 1
1561 (1/2"), **231.4** (125), **231.5** (75), **231.8** (10-15, 16-32)
231 1/2" (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27)
231L (17, 19, 21, 22, 24, 27), **1374** (50 ml)

1571 249 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 3/4"



* fordulatszám: 6500 ford/min * max. nyomaték: 1016 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 198 L/min
 * csatlakozás: 1/4" * max. csavar méret: M25

615324 3/4" 1

1572 249 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 3/4"



* fordulatszám: 5500 ford/min * max. nyomaték: 1491 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 269 L/min
 * csatlakozás: 1/4" * max. csavar méret: M30

615323 3/4" 1

1575 249 
pneumatikus ütvecsavarozó és gépi dugókulcs készlet, 3/4", fém dobozban



617161 7 részes 1
1571 (3/4"), **232 3/4"** (19, 24, 27, 32, 36, 41)

1591 250 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 1"



* fordulatszám: 4000 ford/min
 * max. nyomaték: 2439 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 255 L/min
 * csatlakozás: 1/2" * max. csavar méret: M36

615325 1" 1

1592 250 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 1"



* fordulatszám: 4000 ford/min * max. nyomaték: 2439 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 255 L/min
 * csatlakozás: 1/2" * max. csavar méret: M36

615326 1" 1

1596 250 
pneumatikus átváltható ütvecsavarozó, 1 1/2"



* 3000 fordulat/min * max. nyomaték: 3388 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 410 L/min
 * csatlakozás: 1/2" * max. befogás: M45

617690 1, 1/2" 1

1597 250 
pneumatikus fúrókalapács, 1 1/2"



* 3000 fordulat/min * max. nyomaték: 4065 Nm
 * max. légnyomás: 6,2 Bar * levegő felhasználás: 435 L/min
 * csatlakozás: 1/2" * max. befogás: M52

617691 1, 1/2" 1

6460 C 6,3 179

behajtóhegy, lapos



602370	0,5×3,0	10
602371	0,5×4,0	10
602372	0,6×3,5	10
602373	0,6×4,5	10
602374	0,8×4,0	10
602375	0,8×5,5	10
602376	1,0×5,5	10
602377	1,2×6,5	10
602378	1,2×8,0	10

6463 C 6,3 179

behajtóhegy, PHILIPS



602388	PH 0	10
602389	PH 1	10
602390	PH 2	10
602391	PH 3	10

6463 TIN C 6,3 179

bebehajtóhegy, PHILIPS, Ti bevonat



** titánium bevonat*

604691	PH 1	10
604692	PH 2	10
604693	PH 3	10

6464 C 6,3 179

behajtóhegy, PHILIPS



602392	PH 3	10
602393	PH 4	10

6465 C 6,3 180

behajtóhegy, PHILIPS



602394	PH 1	10
602395	PH 2	10
602396	PH 3	10

6466 C 6,3 180

behajtóhegy, POZIDRIV



602397	PZ 1	10
602398	PZ 2	10
602399	PZ 3	10

6466 TIN C 6,3 180

bebehajtóhegy, POZIDRIV, Ti bevonat



** titánium bevonat*

604694	PZ 1	10
604695	PZ 2	10
604696	PZ 3	10

6469 C 6,3 181

behajtóhegy, imbusz



602400	HX 2,5	10
602401	HX 3,0	10
602402	HX 4,0	10
602403	HX 5,0	10
602404	HX 6,0	10

6472 C 6,3 181

behajtóhegy, TORX



602405	TX 6	10
602406	TX 7	10
602407	TX 8	10
602408	TX 9	10
602409	TX 10	10
602410	TX 15	10
602411	TX 20	10
602412	TX 25	10

6472 TIN C 6,3 181

bebehajtóhegy, TORX, Ti bevonat



** titánium bevonat*

604697	TX 8	10
604698	TX 9	10
604699	TX 10	10
604700	TX 15	10
604701	TX 20	10
604702	TX 25	10
604825	TX 30	10

6480 C 8 179

behajtóhegy, lapos



602413	0,8×5,5	10
602414	1,0×5,5	10
602415	1,2×6,5	10
602416	1,2×8,0	10
602417	1,6×8,0	10
602418	1,6×10,0	10
602419	2,0×12,0	10
602420	2,5×14,0	10

6483 C 8 180

behajtóhegy, PHILIPS



602422	PH 1	10
602423	PH 2	10
602424	PH 3	10

6484 C 8 180

behajtóhegy, PHILIPS



602425	PH 4	10
--------	------	----

6486 C 8 180

behajtóhegy, PHILIPS



602426	PZ 1	10
602427	PZ 2	10
602428	PZ 3	10

6489 C 8 181

behajtóhegy, imbusz



602429	HX 3,0	10
602430	HX 4,0	10
602431	HX 5,0	10
602432	HX 6,0	10
602433	HX 7,0	10
602434	HX 8,0	10
602435	HX 10,0	10

6492 C 8 182

behajtóhegy, TORX



605518	TX 20	10
602436	TX 25	10
602437	TX 27	10
602438	TX 30	10
602439	TX 40	10
602440	TX 45	10
602441	TX 50	10

6500 E 6,3 179

behajtóhegy, lapos



602510	0,5×3,0	10
602511	0,5×4,0	10
602512	0,6×3,5	10
602513	0,6×4,5	10
602514	0,8×4,0	10
602515	0,8×5,5	10
602516	1,0×5,5	10
602517	1,2×6,5	10
602518	1,2×8,0	10

6503 E 6,3 180 

behajtóhegy, PHILIPS



602519	PH 1	10
602520	PH 2	10
602521	PH 3	10

6506 E 6,3 180 

behajtóhegy, POZIDRIV



602522	PZ 1	10
602523	PZ 2	10
602524	PZ 3	10

6509 E 6,3 181 

behajtóhegy, imbusz



602525	HX 2,5	10
602526	HX 3,0	10
602527	HX 4,0	10
602528	HX 5,0	10
602529	HX 6,0	10

6515 C 6,3 181 

behajtóhegy, négyszög (SQUARE)



603417	SQ 1	10
603418	SQ 2	10
603419	SQ 3	10

6715 E 182 

mágneses behajtóhegy-befogó



603028	E 6,3	5
--------	-------	---

6762 készlet 183 

ütvecsavarozó készlet



605061	14 részes	1
6480 (1,2×6,5+1,6×8,0+2,0×12,0)		
6483 (PH 2/32, PH 3/32), 6484 (PH 4/38)		
6489 (5,6), 6492 (TX20, 25, 30, 40),		
6762.1, 6762.2		

6762.1 183 

ütvecsavarozó



605062	144	1
--------	-----	---

6762.2 183 

ütvecsavarozó adapter



605063	1/2" - 5/16"	1
--------	--------------	---

6777 készlet 182 

behajtóhegy készlet



605526	10 részes	1
6460 (4,0×0,5 + 5,5×0,8 + 6,5×1,2),		
6463 (PH 1+2+3), 6466 (PZ 1+2+3), 6715 (E 6,3 (1/4"))		

6778 készlet 182 

605527	18 részes	1
6460 (4,0×0,5 + 5,5×0,8 + 6,5×1,2), 6463 (PH 1+2+3),		
6466 (PZ 1+2+3), 6469 (3+4+5+6),		
6472 (TX 10+15+20+25), 6715 (E 6,3 (1/4"))		

6778/2 készlet 182 

behajtóhegy készlet



603768	6 részes	1
6460 (4,0×0,5 + 5,5×0,8 + 6,5×1,2), 6463 (PH 1+2+3)		

6778/5A 182 

603771	10 részes	1
6463 (PH 1 - 3 db., PH 2 - 5 db., PH 3 - 2 db.)		

6778/8A 183 

603774	10 részes	1
6472 (T8 - 1 db., T9 - 1 db., T10 - 2 db.,		
T15 - 2 db., T20 - 2 db., T25 - 2 db.)		

6778/9C 183 

603775	5 részes	1
6460 (3,0×25+4,0×25+5,5×25+6,5×25+8,0×25)		

6778/21C 183 

603787	5 részes	1
6472 (TX 9+10+15+20+25)		

6778/32F 183 

603798	5 részes	1
6463 (PH 1 - 1 részes., PH 2 - 2 részes., PH 3 - 1 részes.)		
6715		

6778/34F 183 

603800	5 részes	1
6460 (3,0×25+4,0×25+5,5×25+6,5×25)		
6715		

6778/39 183 

603805	2 részes	1
6503 (PH 2 - 2 db.)		

függesztő A 241 


610696	függesztő	1
címké		
ragasztás és felszerelés		
összesen		

függesztő B 241 


610697	függesztő	1
címké		
ragasztás és felszerelés		
összesen		

függesztő C 241 


610698	függesztő	1
címké		
ragasztás és felszerelés		
összesen		

függesztő D 241 


610699	függesztő	1
címké		
ragasztás és felszerelés		
összesen		

fűggesztő T 242



610700	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő N 1/4" 242



610701	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő N 3/8" 242

610702	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő N 1/2" 242

610703	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő N 3/4" 242

610953	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő I1 241



610704	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő I2 241

610705	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő I3 241

610706	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő I4 241

610707	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő U 242



615088	fűggesztő	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő 0140, 0180 242

610714	fűggesztő 0140	1
610715	fűggesztő 0180	1
	címke	
	ragasztás és felszerelés	
	összesen	

fűggesztő SDS plus 242



617498	art. 650	1
---------------	----------	---

fűggesztő SDS max 242



617499	art. 651	1
---------------	----------	---

1800

munkavédelmi cipő, normál



- * antisztatikus * olajrezisztens talp
- * benzinnel, és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
- * vízálló * acél orrbetét, 200J/15000N nyomás ellenállás
- * acéltalp * csúszásgátló talp
- * energiaelnyelő sarok

617615	38	1
617532	39	1
617616	40	1
617533	41	1
617534	42	1
617535	43	1
617536	44	1
617617	45	1
617618	46	1
617619	47	1

* külön rendelésre

1800 L

munkavédelmi cipő, magasszárú



- * antisztatikus * olajrezisztens talp
- * benzinnel, és vegyi anyagokkal szembeni ellenállás
- * vízálló * acél orrbetét, 200J/15000N nyomás ellenállás
- * acéltalp * csúszásgátló talp
- * energiaelnyelő sarok

617620	38	1
617621	39	1
617622	40	1
617623	41	1
617537	42	1
617538	43	1
617624	44	1
617625	45	1
617626	46	1
617627	47	1

* külön rendelésre

Garancia-nyilatkozat

Az UNIOR garantálja, hogy minden általa gyártott kéziszerszám mentes bármely anyag- és gyártási hibától. Vállalja a szerszámok helyes használata mellett jelentkező hibák ingyenes javítását, ill. a szerszámok cseréjét a termék élettartamára, ill. egyes termékeknél a garancia megjelölt időszakára vonatkozóan a megfelelő dokumentumok (számla, garanciajegy) bemutatásával. A garanciális problémákat a kizárólagos forgalmazó közvetíti az UNIOR felé. A garancia érvényét veszti, amennyiben a szerszámokon bármilyen változtatás történt az UNIOR előzetes engedélye nélkül, ill. elhasználódtak, vagy más módon megrongálódtak. A garancia nem érvényesíthető továbbá olyan esetekben, amikor a károsodás igazolhatóan a szerszámok helytelen használatából ered.



Certification

Awarded to

UNIOR d.d.
ZREČE, SLOVENIJA

BVQI certifies that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standards

ISO 9001:2000

Scope of supply

DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING:

- DROP FORGED PIECES, COLD FORGED PIECES, SINTER PIECES AND MACHINING OF DROP FORGED PIECES,
- HAND TOOLS, CARRIAGES FOR TOOLS AND OTHER METAL EQUIPMENT,
- SPECIAL MACHINES AND PRODUCTION TOOLS FOR THE TREATMENT OF METALS.

Original Approval Date: **5 JULY 1996**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate is valid until: **4 DECEMBER 2008**

To check this certificate validity please call +386 (0)1 47 57 670

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation.

Date: **25 NOVEMBER 2005**

Certificate Number: **177690**



BVQI (Holding) S.A. using the accreditation certificate number 008

008

Managing Office: BVQI (Holding) SA, 2nd Floor, Tower Bridge Court, 224-226 Tower Bridge Road, London, SE1 2TX, England
Issuing Office: BVQI Slovenia, Ljubljana cers 4/a, 1000 Ljubljana, Slovenia





Certification

Awarded to

UNIOR d.d.

KOVAŠKA CESTA 10, ZREČE, SLOVENIJA

BVQI certify that the Management System of the above organisation has been audited and found to be in accordance with the requirements of the management system standards detailed below

Standards

ISO 14001:1996

Scope of supply

DESIGN, PRODUCTION AND MARKETING:

- DROP FORGED PIECES, COLD FORGED PIECES AND SINTER PIECES,
- SPECIAL MACHINES AND PRODUCTION OF TOOLS FOR SHEET METAL FORMING,
- HAND TOOLS, MECHANICAL, ANTICORROSION AND FINISHING TREATMENT OF THE HALF AND FINISHED METAL PRODUCTS.

Original Approval Date: **14 MAY 2004**

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation's Management System, this certificate is valid until: **1 APRIL 2007**

To check this certificate validity please call +386 1 518 88 60

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the management system requirements may be obtained by consulting the organisation

Date: **19 MAY 2004**

Certificate Number: **151846**



BVQI (Holding) S.A. using the accreditation certificate number 008

008

Managing Office: BVQI (Holding) SA, 2nd Floor, Tower Bridge Court, 224-226 Tower Bridge Road, London, SE1 2TX, England
Issuing Office: BVQI Slovenia, Celovška cesta 73, 5000 Ljubljana, Slovenia



